



WYMIARY (mm)

| A Rozstaw osi | 3000 | | 3000L | | 3300 | | 3950 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | H1 | H2 | H1 | H2 | H2 | H3 | H2 | H3 |
| B Wysokość dachu | 5077 | | 5477 | | 5997 | | 7012 | |
| B Długość pojazdu | 5077 | | 5477 | | 5997 | | 7012 | |
| C Zwis przedni | 998 | | | | | | | |
| D Zwis tylny | 1079 | | 1479 | | 1699 | | 2064 | |
| E Szerokość pojazdu | 1996 | | | | | | | |
| K Wysokość pojazdu (bez ładunku) | 2385 | 2760 | 2390 | 2765 | 2760 | 2925 | 2750 | 2915 |
| M Rozstaw kół osi przedniej | 1696 | | | | | | | |
| N Rozstaw kół osi tylnej | 1540 | | | | | | | |
| P Prześwit (pod osią tylną bez ładunku) | 200 | | | | | | | |
| Promień skrętu pomiędzy krawędziami | 5520 | | | | 5990 | | 7010 | |
| Promień skrętu pomiędzy ścianami | 6070 | | | | 6550 | | 7570 | |
| Przedział ładunkowy | | | | | | | | |
| Objętość (m3) | 7,3 | 9,0 | 8,3 | 10,2 | 12,0 | 13,2 | 15,6 | 17,2 |
| Długość wnętrza | 2626 | | 3021 | | 3541 | | 4556 | |
| Szerokość wnętrza | 1800 | | | | | | | |
| Wysokość wnętrza | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| Wysokość krawędzi ładunkowej | 775 | | | | | | | |
| Szerokość pomiędzy nadkolami | 1030 | | | | | | | |
| Drzwi tylne | | | | | | | | |
| Szerokość w świetle drzwi | 1540 | | | | | | | |
| Wysokość w świetle drzwi | 1430 | 1780 | 1430 | 1780 | 1780 | 1990 | 1780 | 1990 |
| Drzwi boczne | | | | | | | | |
| Szerokość w świetle drzwi | 1100 | | | | 1250 | | | |
| Wysokość w świetle drzwi | 1415 | 1780 | 1415 | 1780 | 1780 | | 1780 | |
| Masy (kg) | | | | | | | | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3500 | | | | | | | |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów | 7000 | | | | | | | |
| Dopuszczalne obciążenie osi przedniej | 1900 | | | | | | | |
| Dopuszczalne obciążenie osi tylnej | 2600 | | | | | | | |
| Masa własna | 2155 | 2190 | 2195 | 2235 | 2305 | 2340 | 2430 | 2470 |
| Obciążenie osi przedniej od tej masy | 1320 | 1320 | 1290 | 1290 | 1310 | 1310 | 1350 | 1350 |
| Obciążenie osi tylnej od tej masy | 835 | 870 | 905 | 945 | 995 | 1030 | 1080 | 1120 |
| Ładowność | 1345 | 1310 | 1305 | 1265 | 1195 | 1160 | 1070 | 1030 |

Masy pojazdu podane są wraz z kierowcą i płynami eksploatacyjnymi

KARTA TECHNICZNA

PODANE WARTOŚCI MAJĄ JEDYNIĘ CHARAKTER ORIENTACYJNY

Powyższe wartości odnoszą się do wyposażenia standardowego i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie

