


WYMIARY (mm)

| A Rozstaw osi | 3000 | | 3000L | | 3300 | | 3950 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | H1 | H2 | H1 | H2 | H2 | H3 | H2 | H3 |
| B Wysokość dachu | 5001 | | 5401 | | 5921 | | 6936 | |
| B Długość pojazdu | 5001 | | 5401 | | 5921 | | 6936 | |
| C Zwis przedni | | | | | 998 | | | |
| D Zwis tylny | 1003 | | 1403 | | 1623 | | 1988 | |
| E Szerokość pojazdu | | | | | 1996 | | | |
| K Wysokość pojazdu (bez ładunku) | 2270 | 2645 | 2270 | 2645 | 2640 | 2810 | 2670 | 2815 |
| M Rozstaw kół osi przedniej | | | | | 1740 | | | |
| N Rozstaw kół osi tylnej | | | | | 1690 | | | |
| P Prześwit (pod osią tylną bez ładunku) | | | | | 205 | | | |
| Promień skrętu pomiędzy krawędziami | | | 5190 | | 5620 | | 6580 | |
| Promień skrętu pomiędzy ścianami | | | 5750 | | 6200 | | 7150 | |
| Przedział ładunkowy | | | | | | | | |
| Objętość (m ³) | 7,3 | 9,0 | 8,3 | 10,2 | 12,0 | 13,2 | 15,6 | 17,2 |
| Długość wnętrza | 2626 | | 3021 | | 3541 | | 4558 | |
| Szerokość wnętrza | | | | | 1800 | | | |
| Wysokość wnętrza | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| Wysokość krawędzi ładunkowej | | | | | 695 | | | |
| Szerokość pomiędzy nadkolami | | | | | 1320 | | | |
| Drzwi tylne | | | | | | | | |
| Szerokość w świetle drzwi | | | | | 1540 | | | |
| Wysokość w świetle drzwi | 1430 | 1780 | 1430 | 1780 | 1780 | 1990 | 1780 | 1990 |
| Drzwi boczne | | | | | | | | |
| Szerokość w świetle drzwi | | | 1100 | | 1250 | | | |
| Wysokość w świetle drzwi | 1415 | 1780 | 1415 | 1780 | 1780 | | 1780 | |
| Masy (kg) | | | | | | | | |
| Dopuszczalna masa całkowita | | | | | 3500 | | | |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów | | | | | 7000 | | | |
| Dopuszczalne obciążenie osi przedniej | | | | | 1800 | | | |
| Dopuszczalne obciążenie osi tylnej | | | | | 2240 | | | |
| Masa własna | 2000 | 2010 | 2040 | 2080 | 2155 | 2180 | 2280 | 2315 |
| Obciążenie osi przedniej od tej masy | 1240 | 1215 | 1210 | 1210 | 1230 | 1225 | 1275 | 1275 |
| Obciążenie osi tylnej od tej masy | 760 | 795 | 830 | 870 | 925 | 955 | 1005 | 1040 |
| Ładowność | 1500 | 1490 | 1460 | 1420 | 1345 | 1320 | 1220 | 1185 |

Masy pojazdu podane są wraz z kierowcą i płynami eksploatacyjnymi

KARTA TECHNICZNA
PODANE WARTOŚCI MAJĄ JEDYNIĘ CHARAKTER ORIENTACYJNY

Powyższe wartości odnoszą się do wyposażenia standardowego i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie

