



### WYMIARY (mm)

### Kabina pojedyncza

### Kabina brygadowa (6+1)

|   | Kabina pojedyncza |             |             |             | Kabina brygadowa (6+1) |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| A Rozstaw osi                                   | 3450              | 3750        | 4350        | 4750        | 4350                   |
| B Długość pojazdu                               | 5928              | 6538        | 7358        | 8223        | 7358                   |
| C Zwis przedni                                  | 998               |             |             |             | 998                    |
| D Zwis tylny                                    | 1355              | 1665        | 1885        | 2350        | 1885                   |
| E Szerokość pojazdu                             | 2060              |             |             |             | 2060                   |
| F Od osi przedniej do tylnej ściany kabiny      | 1355              |             |             |             | 2105                   |
| H Od osi przedniej do przedniej ściany zabudowy | 1410              |             |             |             | 2160                   |
| K Wysokość pojazdu (bez ładunku)                | 2335              | 2330        | 2325        | 2320        | 2345                   |
| M Rozstaw kół osi przedniej                     | 1725              |             |             |             | 1725                   |
| N Rozstaw kół osi tylnej                        | 1661              |             |             |             | 1661                   |
| P Prześwit (pod osią tylną bez ładunku)         | 165               |             |             |             | 165                    |
| Promień skrętu pomiędzy krawędziami             | 6120              | 6590        | 7310        | 8120        | 7310                   |
| Promień skrętu pomiędzy ścianami                | 6670              | 7140        | 8060        | 8680        | 8060                   |
| <b>Przestrzeń pod zabudowę</b>                  |                   |             |             |             |                        |
| Długość ramy pod zabudowę                       | 3450              | 4080        | 4880        | 5745        | 4075                   |
| Maksymalna długość zabudowy*                    | 4110              | 4590        | 5550        | 6190        | 4800                   |
| Maksymalna szerokość zabudowy                   | 2350              |             |             |             | 2350                   |
| L Wysokość na końcu ramy bez obciążenia         | 839               | 845         | 846         | 851         | 850                    |
| Wysokość na końcu ramy z obciążeniem nomin.     | 682               | 681         | 681         | 682         | 701                    |
| <b>Masy (kg)</b>                                |                   |             |             |             |                        |
| Dopuszczalna masa całkowita                     | 6500              |             |             |             | 6300                   |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów    | 10000             |             |             |             | 9800                   |
| Dopuszczalne obciążenie osi przedniej           | 2300              |             |             |             | 2300                   |
| Dopuszczalne obciążenie osi tylnej              | 5000              |             |             |             | 5000                   |
| <b>Masa własna</b>                              | <b>2505</b>       | <b>2520</b> | <b>2610</b> | <b>2645</b> | <b>2760</b>            |
| Obciążenie osi przedniej od tej masy            | 1475              | 1495        | 1560        | 1570        | 1620                   |
| Obciążenie osi tylnej od tej masy               | 1030              | 1025        | 1050        | 1075        | 1140                   |
| <b>Nośność ramy</b>                             | <b>3995</b>       | <b>3980</b> | <b>3890</b> | <b>3855</b> | <b>3740</b>            |

\* - Długości zabudowy dobierać tak aby nie były przekroczone dopuszczalne naciski na osie przy równomiernym rozkładzie ładunku!  
Masy pojazdu podane są wraz z kierowcą i płynami eksploatacyjnymi.

### KARTA TECHNICZNA

### PODANE WARTOŚCI MAJĄ JEDYNIĘ CHARAKTER ORIENTACYJNY

Powyższe wartości odnoszą się do wyposażenia standardowego i mogą odbiegać od stanu faktycznego. IVECO zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie

