



### WYMIARY (mm)

### Kabina pojedyncza

### Kabina brygadowa (6+1)

	3450	3750	4350	4750	3450	3750	4350	4750
A Rozstaw osi	3450	3750	4350	4750	3450	3750	4350	4750
B Długość pojazdu	5928	6538	7358	8223	5928	6538	7358	8223
C Zwis przedni	998				998			
D Zwis tylny	1355	1665	1885	2350	1355	1655	1885	2350
E Szerokość pojazdu	2060				2060			
F Od osi przedniej do tylnej ściany kabiny	1355				2105			
H Od osi przedniej do przedniej ściany zabudowy	1410				2160			
K Wysokość pojazdu (bez ładunku)	2335	2330	2325	2320	2360	2355	2345	2340
M Rozstaw kół osi przedniej	1725				1725			
N Rozstaw kół osi tylnej	1661				1661			
P Prześwit (pod osią tylną bez ładunku)	165				165			
Promień skrętu pomiędzy krawędziami	6120	6590	7310	8120	6120	6590	7310	8120
Promień skrętu pomiędzy ścianami	6670	7140	8060	8680	6670	7140	8060	8680
<b>Przestrzeń pod zabudowę</b>								
Długość ramy pod zabudowę	3450	4080	4880	5745	2645	3255	4075	4940
Maksymalna długość zabudowy*	4110	4590	5550	6190	3360	3840	4800	5440
Maksymalna szerokość zabudowy	2350				2350			
L Wysokość na końcu ramy bez obciążenia	845	850	855	860	840	850	850	860
Wysokość na końcu ramy z obciążeniem nomin.	692	696	695	700	698	702	701	701
<b>Masy (kg)</b>								
Dopuszczalna masa całkowita	7000				6700			
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów**	10500				10200			
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	2500				2500			
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	5300				5300			
<b>Masa własna</b>	<b>2245</b>	<b>2260</b>	<b>2295</b>	<b>2325</b>	<b>2465</b>	<b>2465</b>	<b>2510</b>	<b>2540</b>
Obciążenie osi przedniej od tej masy	1450	1460	1495	1495	1560	1575	1615	1635
Obciążenie osi tylnej od tej masy	795	800	800	830	905	900	895	905
<b>Nośność ramy</b>	<b>4755</b>	<b>4740</b>	<b>4705</b>	<b>4675</b>	<b>4535</b>	<b>4525</b>	<b>4490</b>	<b>4460</b>

\* - Długości zabudowy dobierać tak aby nie były przekroczone dopuszczalne naciski na osie przy równomiernym rozkładzie ładunku!

\*\* - Dopuszczalna masa ciągnionej przyczepy dla pojazdu wyposażonego w zautomatyzowaną skrzynię biegów wynosi 3000 kg. Masy pojazdu podane są wraz z kierowcą i płynami eksploatacyjnymi.

### PODANE WARTOŚCI MAJĄ JEDYNIĘ CHARAKTER ORIENTACYJNY

### KARTA TECHNICZNA

Powyższe wartości odnoszą się do wyposażenia standardowego i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie

